

Curtatone





Piazza Corte Spagnola, 3
 46010 - Montanara di Curtatone (MN)
 Italia

CITTA' DI CURTATONE E
N. 0008473
 data 24/03/2022
 Cla: 9.2 - Fasc: N.9/2020



Rif. Sostituzione targhe SP420 Eremo

Spettabile Cliente, di seguito la nostra migliore offerta per i prodotti richiesti:

Descrizione	Prezzo	Sc.	Qta	Totale
<p>PVZoom HD Dual Telecamera Full HD per lettura targhe e ripresa del contesto, con OCR integrato per varchi liberi (lettura free flow) e con larghezza utile fino a 6m e velocità veicoli fino a 160 km/h. Ripresa delle targhe tramite sensore di immagine CMOS Sony 1920x1080 pixels 60fps, OCR con licenza per tutte le targhe UE. Illuminatore IR integrato con multiesposizione stroboscopica a variazione continua, obiettivo motorizzato per regolazione ottimale del campo di vista (focale 5-50mm), distanza di lavoro da 10m a 30m. Ripresa del contesto tramite sensore di immagine CMOS Sony 2048x1536 pixels 30fps, obiettivo motorizzato (zoom e fuoco) 3.5-16mm, streaming video compatibile Onvif profilo S, modalità di streaming selezionabile CBR, VBR, impostazione fino a 8 aree (es. carreggiata) per streaming con qualità più elevata in modalità a bitrate costante, 2D e 3D DNR, WDR con livello configurabile, fino a 8 maschere di privacy. Configurazione da pagina Web, gestione integrata di liste statiche, flessibile gestione eventi con azioni automatiche configurabili (notifica TCP-IP, upload FTP), con backup eventi locale in caso di avaria temporanea della trasmissione dati e ritrasmissione automatica al ripristino. Trasmissione cifrata delle informazioni, in conformità ai vincoli Privacy. Dispone di 4 ingressi digitali optoisolati 0-10Vdc per lettura su trigger e funzionalità di automazione del varco, 2 uscite relè 24Vdc-ac 1A, 2 uscite PNP 12Vdc 100mA, interfaccia seriale RS485. Alimentazione 12Vdc, consumo 35W. Custodia metallica antivandalo IP66 completa di tettuccio parasole regolabile; dimensioni 255x145x540, peso 4,8 kg. Range di temperatura operativa -10°C+50°C. Aggiornamenti software inclusi per 12 mesi. Garanzia 24 mesi.</p> 	4.200,00 €	15%	1,00	3.570,00 €
<p>PVZoom-WM Staffa da parete per telecamera targhe serie PVZoom. Rotazione 360°, inclinazione -20°+90°, portata 10Kg, verniciatura alle polveri con protezione UV; passaggio cavo protetto. Lunghezza 35.2cm, peso 1Kg.</p> 	55,00 €	15%	1,00	46,75 €
<p>PVZoom-PMA Collare da palo per telecamera targhe serie PVZoom. Richiede la staffa da parete PVZoom-WM. Fascette in acciaio inox AISI 430 con carrello in acciaio galvanizzato e vite in acciaio zincato (chiave 7 mm o cacciavite a taglio), per pali con diametro da 45mm a 150mm.</p> 	70,00 €	15%	1,00	59,50 €
<p>AC230DC12-10000-EXT Alimentatore industriale 120W, ingresso 90-264Vac, uscita 12Vdc 10A, efficienza 85%. Protezione dalle sovratensioni, dal sovraccarico, dal corto circuito, con ripristino automatico. Isolamento ingresso 230Vac - uscita 12Vdc fino a 3kVac. Range di temperatura operativa -20+70°C. MTBF superiore a 450.000 ore secondo MIL-HDBK-217F. Montaggio su guida DIN; contenitore metallico con dissipazione passiva.</p> 	125,00 €	15%	1,00	106,25 €
Totale Parziale				3.782,50 €
Sconto assistenza attiva				500,00 €
Totale				3.282,50 €
IVA ESCLUSA				

E
 COMUNE DI CURTATONE
 Protocollo Generale Comune di Curtatone
 Protocollo N. 0008473/2022 del 24/03/2022



Tecnosens S.p.A a socio unico
via Vergnano , 16
25125 Brescia - Italy
+39 030 3534144 - www.tecnosens.it

SECURITY business unit
Preventivo n° OFT22091

Pag. 2 di 2

NOTE OFFERTA:

Installazione esclusa.

NOTA INFORMATIVA:

La presente offerta ha validità di 30 giorni dalla data di emissione e non include accessori, servizi e ogni altra voce non espressamente indicata.
Condizioni di fornitura: pagamento anticipato, spedizione a carico del cliente (salvo diversa indicazione in offerta). Consultate le nostre condizioni generali di fornitura per maggiori dettagli. Per le offerte relative ai servizi con scadenza, si ricorda che in caso di mancato rinnovo, i servizi verranno automaticamente disattivati il giorno 15 del mese successivo alla data di scadenza.

In attesa di un Vostro gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti

Tecnosens S.p.A. a socio unico

22.03.2022